



HUSQVARNA 550 XP® **NY!**

Husqvarna 550 XP® har utvecklats för professionella skogshuggare och kunniga markägare. Sågen har banbrytande design och mängder med nyskapande lösningar för effektiv och behändig drift. Vår unika motorteknik X-Torq® ger mer kraft där du behöver den, upp till 20 % lägre bränsleförbrukning och 75 % lägre avgasemissioner. RevBoost™ ger omedelbar hög kedjehastighet för extra effektiv kvistning.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



RevBoost™
Snabb acceleration och högre kedjehastighet för bästa kvistningsresultat.



Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.



Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmjörningen till dina behov.

Ytterligare egenskaper

Luftfilter med snabbvred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidomonterad kedjesträckare
Sidomonterad kedjespännare gör det snabbt och lätt att justera kedjan.

Luftfilterkåpa
Snäpplåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Tredelad vevaxel
Smidd tredelad vevaxel för maximal slitstyrka under de mest krävande förhållanden.

Kombinerat choke/stoppreglage
Kombinerat choke/stoppreglage förenklar startförfarandet och minskar risken att "sura" motorn.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Snäpplåst cylinderkåpa
Snäpplåsning av cylinderkåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Smart Start®
Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning.

Ytterligare egenskaper**Strömlinjeformad design**

Låg, smidig sågkropp gör sågen enkel och praktisk att hantera i alla slags situationer.

Synlig bränslenivå

Genomsiktligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Oförlojbara svärdsmuttrar

Muttrarna kan lossas från svärdsbultarna men hålls kvar i kopplingskåpan.

Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Riktmärken för fällning

Distinkta och färgade fällriktningsmärken för bättre precision vid fällning.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data**Motorspecifikation**

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Cylindervolym, cm ³ | 50,1 cm ³ |
| Cylinderdiameter | 43 mm |
| Slaglängd | 34,5 mm |
| Effekt, kW | 2,8 kW |
| Varvtal vid maxeffekt | 10200 v/min |
| Rekommenderat maxvarvtal | 14000 v/min |
| Förgasare | |
| Bränsletankens volym | 0,52 l |
| Bränsleförbrukning | 446 g/kWh |
| Tändsystem | SEM-DM61 |
| Luftgap svänghjul/tändmodul | 0,3 mm |
| Tomgångsvarvtal | 2800 v/min |
| Tändstift | NGK CMR6H |
| Elektrod avstånd | 0,5 mm |
| Max vridmoment | 2,8 Nm/6900 v/min |
| Typ av luftfilter | Nylon 44µ |

Smörjmedel

| | |
|--------------------|-------------|
| Oljetankens volym | 0,27 l |
| Oljepumpstyp | Automatisk |
| Oljepumpskapacitet | 5-12 ml/min |

Vibration & ljuddata

| | |
|--|--------------------------|
| Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ² | 2,8/3,7 m/s ² |
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 106 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 116 dB(A) |

Skärutrustning

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Kedjedelning | .325" |
| Rekommenderad svärslängd, min-max, cm | 33-50 cm |
| Kedjehastighet vid max. effekt | 19,6 m/s |
| Spårvidd | 0,05 " |
| Typ av drivhjul | Rim 7 |
| Svärdsinfästning | Liten |

Övriga dimensioner

| | |
|--------------------------------|--------|
| Vikt (utan skärutrustning), kg | 4,9 kg |
|--------------------------------|--------|

Standardutrustning

508 92 61-56 - Svärd 13" PIXEL .325"

501 84 06-56 - Kedja 13" PIXEL .325" 1,3 mm

Tillbehör