



## HUSQVARNA T435

Den nya X-Torq® träbeskärningssågen. Det är en kraftfull motorsåg med låg vikt för träbeskärning från marken eller uppe i en skylift. Den låga vikten och den välbalanserade sågkroppen gör den mycket enkel att arbeta med.



**X-Torq®**  
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



**Justerbar oljepump**  
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjemörjningen till dina behov.



**Luftfilter med snabbred**  
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



**Sidomonterad kedjesträckare**  
Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.



**Luftfilterkåpa**  
Snäplåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.



**LowVib®**  
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

### Ytterligare egenskaper

#### Kastskydd

Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid sågarbetet.

#### Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

#### Lyftögla

En stabil lyftögla för fastsättning av rep, gör det lätt att fira sågen genom grenverket.

#### Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

### Tekniska Data

#### Motorspecifikation

Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	35,2 cm <sup>3</sup>
Cylinderdiameter	40 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt, kW	1,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	10000 v/min

**Tekniska Data**

Rekommenderat maxvarvtal	12500 v/min
Förgasare	Walbro
Tändsystem	Ikeda Denso
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,4 mm
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK CMR7H
Elektrod avstånd	0,65 mm
RPM-begränsare	Ja

**Smörjmedel**

Oljetankens volym	0,17 l
Oljepumpstyp	Automatisk
Oljepumpskapacitet	3-9 ml/min

**Vibration & ljuddata**

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s <sup>2</sup>	4,1/3,9 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	114 dB(A)

**Skärutrustning**

Kedjedelning	3/8" LP, 3/8"
Rekommenderad svärds längd, min-max, cm	30-35 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	19,1 m/s
Typ av drivhjul	Spur 6
Svärdsinfästning	Liten

**Övriga dimensioner**

Vikt (utan skärutrustning), kg	3,4 kg
--------------------------------	--------

**Tillbehör**