



Husqvarna®

Nyhet!



R 112C5

Om du vill ha en riktig Husqvarna Rider, med sin förmåga att navigera runt blomsterrabatter, buskar, träd och andra hinder på din gräsmatta, men vill inte ha en Rider för de största gräsmattorna är Husqvarna R 112C5 det perfekta valet. Dess kompakta design säkerställer enkel hantering även i trånga utrymmen och gör den lätt att förvara. Trots det mindre formatet, ger den utmärkt grepp även i sluttningar och våta förhållanden. Med midjestyningen kan du vända snabbt med en minimal svängradie. Och det frontmonterade klippaggregatet ger dig en utmärkt översikt över arbetsområdet




BAKVAGNSSTYRNING

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



FRONTMONTERAT KLIPPAGGREGAT

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



COMBI KLIPPAGGREGAT

Med Combi klippaggregat får du den mångsidighet som två olika klippsystem ger. Välj mellan BioClip® för gödsling av gräsmattan och bakutkast för effektiv klippning i områden med högre och grövre gräs.



BAKHJULSDRIFT

Det effektiva bakhjulsdrivna systemet säkerställer utmärkt dragkraft vid klippning på sluttningar.

Egenskaper

- Klippaggregat med två knivar
- Bekväm förarposition
- Kompakt design för klippning på trånga ytor
- Enkel tankning
- Lättåtkomliga reglage för bekväm användning
- Automatisk knivaktivering
- Engrepps justering av klipphöjden
- BioClip® för ofta klippta ytor
- Bakutkastfunktion för klippning av längre och grövre gräs
- Alla hjul lika stora för bästa komfort
- Motorn bakom föraren för bättre översikt
- Fällbar motorkåpa för enklare service och underhåll
- Transparent tank för enkel kontroll av bränslenivå
- Pendlande bakaxel för maximal dragstyrka
- Mugghållare

Tekniska data

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	PowerBuilt
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	6,4 kW @ 3000 v/min
Cylindervolym, cm ³	344 cm ³
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	3 A
Batteri	12 V 20 Ah
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	4 l
Motorsmörjning	Stänksmord
Typ av transmission	Manuell
Transmission leverantör	Peerless
Transmission modell	MST 205
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-7 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-3 km/h
Växlar, fram/back	5/1
Oklippt cirkel	65 cm ¹
Klippbredd, cm	85 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippåpa	Stål
Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 70 mm
Klipphöjdssteg	7 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	2
Höjd på sätesrygg	Medium
Fällbart säte	Ja
Däckdimension, fram	155/50-8
Däckdimension, bak	155/50-8
Hjulbas	80 cm
Markfrigång	120 mm
Basmaskin, längd	212 cm
Bredd, maskinbas	88 cm
Basmaskin, höjd	108 cm
Vikt	191 kg
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	99 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationsnivå, ratt	1,6 m/s ²
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s ²

1) Uppmätt på klippaggregatets trimningssida

ARTIKLAR			
967 17 85-01	R 112C5 (2014-)	18 320:-	22 900:-

